

# CHRYSO®Plast Alpha 15

Plasticerare- vattenreducerare

Speciellt tillsatsmedel för jordfuktig betong



**CHRYSO®Plast Alpha 15** är en specifik sammansättning för torra betonger för direktavformning.

**CHRYSO®Plast Alpha 15** ökar packningsgraden i den torra betongen och därmed en högre hållfasthet.

**CHRYSO®Plast Alpha 15** ger betongen en tätare betong, bättre vattenabsorption och en bättre yta.

## Egenskaper

- Karaktär: Vätska
- Färg: Brun
- Densitet: 1,040 ± 0,010
- pH: 8,5 ± 2,50
- Kloridinhåll: ≤ 0,10%
- Natriumekvivalent : ≤ 1,50%
- Torrt extrakt (halogen): 8,5% ± 0,8%
- Torrt extrakt (EN 480-8): 8,7% ± 0,8%

## Normer och regulationer

- Denna produkt är CE-märkt. CE-deklarationen går att finna på **CHRYSO** gruppens hemsida.

## Användningsområden

- Alla typer av torr betong. Exempelvis, block, rör, markbetong, håldäck, takpannor

## Föreskrifter

Förvaras frostfritt.

Skulle produkten frysa återfår den sina egenskaper efter upptining om omrörning.

Omrörning sker tills produkten är helt homogen.

Hållbarhet: 9 månader

## Användningsmetod

Dosering: 0.2 till 1.0 kg per 100 kg cement.

Normaldosering: 0,4%-0,5% av cementvikten.

Den optimala doseringen av **CHRYSO®Plast Alpha 15** kan framställas efter provtester med tanke på de lokala förhållandena.

Produkten är helt blandbar i vatten och skall tillsättas ihop med blandningsvattnet

## Säkerhet

Denna produkt är klassad som "ofarlig". Det är rekommenderat att använda normal skyddsutrustning.

Innan användning, läs igenom säkerhetsdatabladet på vår hemsida

[www.chryso.se](http://www.chryso.se)