



# CHRYSO® Care Protec

## Rengöringsolja för betongbilar, blandare samt övrig betongutrustning

**CHRYSO® Care Protec** lämnar en fet film på ytan av metallytor, vilken hindrar vidhäftning av bruk och betong på metall och underlättar rengöringen av blandare och betongbilar. Betongen fastnar inte i mixerarmen, vilket underlättar rengöringen.

**CHRYSO® Care Protec** påverkar inte färgade ytor, samt är ett effektivt skydd mot rost.

### Egenskaper

- Karaktär: Vätska
- Färg: Ljus beige
- Flampunkt: 71 °C
- Kinematiskt viskositet vid 20°C: 6,5± 1,5 mm<sup>2</sup> Hållbarhet: 18 månader

### Användningsområden

- Alla ytor av metall som kommer i kontakt med cement, betong eller murbruk
- Blandare
- Betongbilar
- Block- och kantstensmaskiner
- Rör och produktionsmaskiner

### Föreskrifter

Användning av **CHRYSO® Care Protec** i blandaren kan reducera effekterna av

**CHRYSO® Stab** range av produkter. Det är därför rekommenderat att göra förprov om **CHRYSO® Care Protec** är i direkt kontakt med den blandade betongen.

### Normer och Regulationer

- Konfirmerar PCB-innehåll med lagstiftning i kraft (Europeiska gemenskapernas direktiv Rådets nr 85/467 / EEG av den 1 oktober 85 - EGT Europeiska gemenskapernas kommission L 269 av 11 Oktober 1985).

### Användningsmetod

Förbrukning: 50 m<sup>2</sup>/l på ytor av metall.

Skydd av metallytor:

Spraya en film av **CHRYSO® Protec** på de ytor som skall skyddas.

Rengöring av metall ytor:

Borsta först, därefter rengör som vanligt med vatten. Efter rengöring applicera en ny film med **CHRYSO® Care Protec**

Rekommenderas utrustning:

- Munstycke: typ TP 6501-6502
- Tryck: 3 bar

### Säkerhet

Innan användning, läs igenom säkerhetsdatabladet på vår hemsida [www.chryso.se](http://www.chryso.se).



Informationen som innefattas i detta dokument har utformats efter bästa förmåga samt resultaten från omfattande tester. Det kan emellertid inte under några omständigheter anses som garanti till att omfatta vårt ansvar i samband med felaktig användning. Tester måste utföras innan användning av produkten för att försäkra sig om att förvaringsätt och användningsformer för produkten är tillfredsställande. Våra specialister finns tillhands för att hjälpa användarna med problem som de råkar utför. Vänligen finn den senaste versionen på vår hemsida, [www.chryso.se](http://www.chryso.se)

CHRYSO Nordic AB – Färgvägen 8-10 – 44361 Stenkullen- Sverige – Tel:+46(0)31-352 50 80 – [info@chryso.se](mailto:info@chryso.se)



Page :1 / 1

17/10/2016