

CHRYSO® OptiCo2-HC

Kompaktionsmedel

BESKRIVNING

CHRYSO® OptiCo2-HC är en innovativ formulering som gynnar accelerationen och härdning av betong med lägre klinkernehåll. CHRYSO® OptiCo2-HC har ett lågt innehåll av alkalier och är fri från klorider.

CHRYSO® OptiCo2-HC gör det enklare att komprimera jordfuktig betong och därmed öka packningsförmågan i betongen. Betongen får då en tätare struktur och därmed även reducerar den kapillära absorptionen

CHRYSO® OptiCo2-HC gör det möjligt att förbättra produktiviteten genom att öka rotationer på formar och formverk.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Block
- Håldäcks plattor
- Rör
- Torrbetong, färgad eller inte

EGENSKAPER**NORMER OCH FÖRESKRIFTER**

- Denna produkt uppfyller CE-märkningen. Lämplig deklaration finns på vår webbplats.

ANVÄNDNINGSMETOD

- Denna produkt är helt blandbar i vatten.
- Denna produkt måste tillsättas i blandaren med blandningsvattnet.
- Den optimala doseringen av denna produkt kan endast fastställas efter tester, med hänsyn till de lokala förhållandena.
- Denna produkt är kompatibel med alla CHRYSO®-tillsatser.

Dosering:

Dosering: 0.4 till 4.0 kg per 100 kg cement.

En dosering på 0,8-1,3% av cementvikten är vanligt förekommande.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Skydda mot frost.
- Undvik långvarig exponering för höga temperaturer.

SÄKERHET

Innan användning, läs igenom säkerhetsdatabladet på vår hemsida www.chryso.se.