

CHRYSO® Turbo F100

Härdningsaccelerator

BESKRIVNING

CHRYSO® Turbo F100 är en speciell formulering som skapar den initiala hydratiseringsreaktionen av cement, särskilt vid låga temperaturer.

Härdningen accelereras och den mekaniska hållfastheten utvecklas snabbt. CHRYSO® Turbo F100 har en låg alkalisk halt.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Alla cement typer
- Betonggjutning i låga temperaturer
- Fabriksbetong
- Förspänd betong
- Prefabricering

EGENSKAPER

Karaktär	Vätska
Färg	Genomskinlig gul
Hållbarhet	18 månader

SPECIFIKATIONER

Kloridinnehåll	≤ 0,100 %
Natriumekvivalent	≤ 2,70 %
Densitet	1,470 ± 0,020
pH	8,50 ± 1,00
Torrt extrakt (SYNAD - IFSTTAR)	51,50 % ± 1,50

NORMER OCH FÖRESKRIFTER

- Denna produkt uppfyller CE-märkningen. Lämplig deklaration finns på vår webbplats.

ANVÄNDNINGSMETOD**Dosering:**

Dosering : från 1 to 5kg till 100kg cement.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Blanda inte med syra produkter.
- Förvara inte i metallbehållare.
- Skydda mot frost.

SÄKERHET

Innan användning, läs igenom säkerhetsdatabladet på vår hemsida www.chryso.se.