

CHRYSO® Air G500

Luftporbildare

BESKRIVNING

CHRYSO® Air G500 är ett luftporbildande medel som skapar ett stabilt nätverk av mikroskopiska luftbubblor i betongen. CHRYSO® Air G500 skyddar effektivt betong från frost-/upptyningscykler och verkan av avfrostningssalter. I färsk betong har CHRYSO® Air G500 även en mjukgörande effekt.

Det begränsar mängden segregation och minskar, eller till och med eliminerar, blödningsar. Användning av CHRYSO® Air G500 förhindrar kompatibilitetsproblem mellan cement/sand/tillsatser. CHRYSO® Air G500 är också kompatibel med alla typer av superplasticerare.

ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN

- Alla cement typer
- Betong utsatt för frost

EGENSKAPER

Karaktär	Vätska
Färg	Gul
Hållbarhet	18 månader

SPECIFIKATIONER

Kloridinnehåll	≤ 0,100 %
Natriumekvivalent	≤ 0,30 %
Densitet	1,000 ± 0,010
pH	8,50 ± 1,00
Dry extract (EN 480-8)	1,00 % ± 0,100
Torrt extrakt (SYNAD - IFSTTAR)	0,94 % ± 0,10

NORMER OCH FÖRESKRIFTER

- Denna produkt uppfyller CE-märkningen. Lämplig deklaration finns på vår webbplats.
- Denna produkt överensstämmer med NF 085-certifieringen, vilka tekniska specifikationer är de som tillämpas i den icke-harmoniserade delen av NF EN 934-2.

ANVÄNDNINGSMETOD

- Denna produkt är helt blandbar i vatten.
- Den optimala doseringen av denna produkt kan endast fastställas efter tester, med hänsyn tagen till de reologiska egenskaperna, hållfastheten och faktorer som påverkar bearbetbarheten.

Dosering:

0.05 à 3.0 kg pour 100 kg de ciment.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Skydda mot frost.
- Undvik långvarig exponering för höga temperaturer.
- Skulle produkten frysa kommer den att återfå sina egenskaper. Efter upptining, är en effektiv omrörning nödvändig tills produkten är helt homogen igen.

SÄKERHET

Innan användning, läs igenom säkerhetsdatabladet på vår hemsida www.chryso.se.