

CHRYSO®Premia 362Högrepresterande vattenreducerande
superplasticerare**BESKRIVNING**

CHRYSO®Premia 362 är nya generationens superplasticerare – högrepresterande vattenreducerare baserad på modifierade polycarboxylater.

CHRYSO®Premia 362 är rekommenderad för betong som kräver snabb hög tryckhållfasthet, och snabb avformning.

CHRYSO®Fluid Premia 362 möjliggör att producera betong med väldigt låga VCT förhållanden.

CHRYSO®Fluid Premia 362 är speciellt lämpad för plattbärlag och dubbelgjutning.

ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

- Alla cement typer
- Självkompakterande betong
- Högrepresterande Betong - Mycket högrepresterande Betong - Ultra High Performance Betong
- Förspänd betong
- Tung prefabricering

EGENSKAPER

Hållbarhet	12 månader
------------	------------

SPECIFIKATIONER

Kloridinhåll	≤ 0,100 %
Natriumekvivalent	≤ 1,00 %
Densitet	1,045 ± 0,010
pH	4,50 ± 1,00
Torrt extrakt (SYNAD - IFSTTAR)	25,30 % ± 1,50

NORMER OCH FÖRESKRIFTER

- Denna produkt uppfyller CE-märkningen. Lämplig deklaration finns på vår webbplats.

ANVÄNDNINGSMETOD

- Den optimala doseringen av denna produkt kan endast fastställas efter tester, med hänsyn till de lokala förhållandena.
- Normaldosering: 0,8% av cementvikten.
- Denna produkt måste tillsättas i blandaren med blandningsvattnet.

Dosering:

0.3 à 3.0 kg pour 100 kg de ciment.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Skydda mot frost.
-

SÄKERHET

Innan användning, läs igenom säkerhetsdatabladet på vår hemsida www.chryso.se.