

BESKRIVNING

Betongkemi Formvax är på paraffinbas speciellt framtaget för att underlätta svåra avformningar. Då produkten fungerar som ett formsläppmedel som minskar friktionen kraftigt vid avformning.

Betongkemi Formvax är ett kemiskt/fysiskt verkade formvax som reducerar kraftigt skadorna på betongen och formmaterialet. Detta i sin tur minskar kostnaderna för efterlagningar och reparationer av både betongen och formmaterialet. Även ytblåsor reduceras maximalt.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Arbetsplatser
- Prefabricering

Alla formmaterial, även fönster och för-formningar.

EGENSKAPER

ANVÄNDNINGSMETOD

Produkten påförs i ett sådant tunt och jämt lager som möjligt, med hjälp av roller, svamp, pensel eller likande. Undvik överdosering då det kan ge missfärgningar och påverka målbarheten.

Produkten kan användas ner till temperatur -15 °C, men bör användas över 0 °C för att få bäst funktion och effektivitet.

Produkten smälter under betongens härdning, +30 °C. Vid avformning finns det därför normalt inga rester kvar på formen eller betongen. Före nästa gjutning läggs ett nytt lager. En förvärmad form bör inte värmas upp allt för mycket, eftersom formvaxet då kan hinna smälta före gjutningen.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Skydda mot frost.
- Skydda mot värme.

Lagras i slutna originalemballage.

Förvaras vid en temperatur mellan 0 °C och +25°C. Vid högre temperaturer smälter vaxet.

SÄKERHET

Innan användning, läs igenom säkerhetsdatabladet på vår hemsida www.chryso.se.