

Chryso Dem Lys

Formsläpp för direktavformning
Vegetabiliskt baserad

BESKRIVNING

CHRYSO®Dem IBV Lys är ett formsläppmedel som är gjord för att underlätta omedelbar separation mellan formen och färsk betong. CHRYSO®Dem IBV Lys möjliggör formsläpp av färsk betong i komplexa formar och håller dem särskilt rena utan några beläggningar.

Tack vare sin specifika sammansättning är CHRYSO®Dem IBV Lys riskfri för både användare och miljön. CHRYSO®Dem IBV Lys bör appliceras genom sprutning utan överflöd.

ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- Lätt prefabricering
- Alla typer av omedelbara formsläppande element

EGENSKAPER

Karaktär	Vätska
Färg	Ljsgul
Hållbarhet	24 månader
Biodegradable	>60% à 28 jours selon NF EN ISO 9408 - OCDE 301 F
Densitet	0,870 ± 0,000
Flash Point	> 61 °C
Kinematic Viscosity mm²/s	15,5 mm²/s (cst) ± 2,50

NORMER OCH FÖRESKRIFTER

- Överensstämmer för PCB-innehåll med gällande lagstiftning (Europeiska gemenskapernas råd nr 85/467/CEE av den 1 oktober 85 – Europeiska gemenskapernas EGT L 269 av den 11 oktober 1985).

ANVÄNDNINGSMETOD

- Förbrukningen av denna produkt beror på typen av support och ansökningsprocessen.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- För specialstöd (syntetisk eller PU-typ) eller applikationer med vit cement, rekommenderar vi att du kör ett kompatibilitetstest före användning.
- Det är rekommenderat att läsa säkerhetsdatabladet innan du kasserar olja.
- Förvara på en torr plats, borta från ljus och alla värmekällor.

SÄKERHET

Innan användning, läs igenom säkerhetsdatabladet på vår hemsida www.chryso.se.

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE

Version 2019

SÉCURITÉ FEU		●●
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	●●●●
	COV	●
	BIODÉGRADABILITÉ	●
● Critère favorable ● Critère défavorable		