

Chryso Air R20S

Luftporbildare

BESKRIVNING

CHRYSO®Air R20S är en luftporbildare som skapar stabila mikroskopiska luftporer i betong och bruk. Den jämna fördelningen och den särskilt lilla storleken på de luftporer som innesluts och stabiliseras tack vare CHRYSO®Air R20S skyddar betongen effektivt mot frys-/töcykler och påverkan från avsningsalter.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Alla cement typer
- Betong utsatt för frost
- Extruderad betong
- Optimering av grov sandpartikelstorleksfördelning
- Motorvägsplattor
- marin konstruktion
- Dammar
- Reservoarar
- Flygplatser landningsbanor

EGENSKAPER

Karaktär	Vätska
Färg	Brun
Hållbarhet	18 månader
Halogen Dry Extract	14,40 % ± 1,40
Kloridinhåll	≤ 0,100 %
Natriumekvivalent	≤ 2,50 %
pH	8,00 ± 1,00

ANVÄNDNINGSMETOD

Den optimala doseringen av denna produkt kan endast fastställas efter provningar, med hänsyn tagen till betongens reologiska egenskaper och de mekaniska egenskaper som krävs för betongen. CHRYSO®Air R20S Doseringen av ett luftporbildande medel beror på av den önskade luftmängden och av de olika element som ingår i utgör betongformeln. Den medföljande luften är i huvudsak en fiktivt ballastmaterial. Den måste betraktas som sådan, och reduktioner av sand måste göras i enlighet med volymen av luft som följer med. Den totala mängden innesluten luft i betongen måste kontrolleras regelbundet eftersom den varierar med ballastens beskaffenhet och förhållandet vatten/cementförhållandet.

Dosering:

0.04 à 1.00 kg pour 100 kg de ciment.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Denna produkt är klassificerad som "irriterande". Hantering kan orsaka irritation vid kontakt. Det är nödvändigt att bära lämplig skyddsutrustning (skyddsglasögon, handskar, andningsskydd och/eller skyddskläder) beroende på exponering. Innan användning, konsultera säkerhetsdatabladet.

SÄKERHET

Innan användning, läs igenom säkerhetsdatabladet på vår hemsida www.chryso.se.