

**CHRYSO® Care Bio-Tec**

Ikke vidhäftande skyddsmedel
Helvegetabilisk

BESKRIVNING

Chryso® Care Bio-Tec lämnar en oljig film på ytan av alla metalldelar, vilket undviker naturligt vidhäftning av de hydrauliska bindemedlen, vilket gör det lättare att rengöra.

Betong fastnar inte, vilket gör det lättare att rengöra blandarens arm.

ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN

- Alla metalliska ytor i kontakt med cement, betong eller murbruk
- Blandarskydd
- Lastbilsskydd

EGENSKAPER

Karaktär	Vätska
Färg	Gul
Hållbarhet	24 månader
Biodegradable	>60% à 28 jours selon NF EN ISO 9408 - OCDE 301 F
Densitet	1,000 ± 0,000
Freezing Point	-20 °C
Flash Point	> 100 °C
Kinematic Viscosity mm²/s	40,0 mm²/s (cst) ± 2,00

SÄKERHET

Innan användning, läs igenom säkerhetsdatabladet på vår hemsida www.chryso.se.

NORMER OCH FÖRESKRIFTER

- Överensstämmer för PCB-innehåll med gällande lagstiftning (Europeiska gemenskapernas råd nr 85/467/CEE av den 1 oktober 85 – Europeiska gemenskapernas EGT L 269 av den 11 oktober 1985).

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		●●
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	●●●●
	COV	●
	BIODÉGRADABILITÉ	●
● Critère favorable ○ Critère défavorable		