

Chryso® Dem Clarol 640 (ex Xtra 258)

Formsläppmedel

BESKRIVNING

Chryso® Dem Clarol 640 (ex Xtra 258) är ett fördröjt, ready-to-use formsläppmedel. När det sprayas på ytan av en metallform säkerställer det enkel formsläpp för all betong efter att betongen har härdat. Applicerat på metallformar möjliggör Chryso® Dem Clarol 640 (ex Xtra 258) en betongyta av hög kvalitet samtidigt som det minskar underhållsbehovet på formarna.

Chryso® Dem Clarol 640 (ex Xtra 258) hjälper till att förhindra att rostfläckar från formarna överförs till betongytan. Dessutom kan rostfläckar på formarna elimineras genom användning av Chryso® Dem Clarol 640 (ex Xtra 258). För att förhindra att rostfläckar återkommer på formarna över tid bör Chryso® Dem Clarol 640 (ex Xtra 258) användas upprepade gånger. Produktens rostskyddande prestanda beror på många yttre faktorer och bör testas på plats.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Gjuten betong
- Tung prefabricering
- Eventuell fördröjd formfrisättning av betong, inklusive starkt ånghärdade

EGENSKAPER

Karaktär	Vätska
Färg	Gul
Hållbarhet	24 månader
Densitet	0,870 ± 0,000
Kinematic Viscosity mm²/s	20,5 mm²/s (cst) ± 0,00

ANVÄNDNINGSMETOD

- Denna produkt måste appliceras genom sprutning (alla typer av utrustning), i en vanlig film, utan luckor eller överbelastning. Eventuellt överskott ger en svårare avformning.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- För specialstöd eller applikationer med vit cement, är det lämpligt att köra ett kompatibilitetstest innan någon speciell användning.
- Skulle produkten frysa kommer den att återfå sina egenskaper. Efter upptining, är en effektiv omrörning nödvändig tills produkten är helt homogen igen.

SÄKERHET

Innan användning, läs igenom säkerhetsdatabladet på vår hemsida www.chryso.se.