

Chryso® Dem Clarol 650

Formsläppmedel

BESKRIVNING

Chryso® Dem Clarol 650 är ett helsyntetiskt formsläppmedel vars formulering ger maximal effektivitet under de mest utmanande betongförhållandena. Utvecklad för att ge fina betongtytor i olika formmaterial.

Chryso® Dem Clarol 650 har korrosionsskyddande egenskaper, vilken hindrar att rostfläckar förs över från form till betongyta. På sikt kan rostfläckar i formen elimineras. Produktens antikorrosionsprestanda är beroende på många externa faktorer och bör provas på plats.

FÖRDELAR

- Förbättrat korrosionsskydd
- Utmärkt motståndskraft mot nötning

ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN

- Prefab Betong
- Platsgjutning
- Alla typer av fördröjd avformning
- Arkitektonisk betongyta

EGENSKAPER

Karaktär	Vätska
Färg	Gul
Hållbarhet	24 månader
Densitet	0,870 ± 0,200
Flash Point	> 60 °C
Kinematic Viscosity mm²/s	20,7 ± 2,00

ANVÄNDNINGSMETOD

Implementering :

- Produkten måste appliceras jämnt, helst genom sprutning, utan under- eller överdosering. Kvaliteten på appliceringen har en direkt inverkan på ytfinishen.
- Rekommenderat spruttryck: 4 till 6 bar
- Rekommenderad utrustning för manuell sprutning: Plattstrålemunstycke – vinkel 80° till 110° – dimension 0067 till 01. Valet av munstyckestyp (vinkel och dimension) bör anpassas till formens konfiguration, temperaturförhållanden och process.

Förbrukning :

Förbrukningen av denna produkt beror på typen av underlag och appliceringsprocessen. Som riktlinje gäller att på ett icke-absorberande underlag ligger doseringen vanligtvis mellan 60 och 80 m²/L.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Produkten försämras inte med tiden om den förvaras i originalförpackningen och i öppnad förpackning, samt under de förvaringsförhållanden som anges i detta datablad. Om produkten fryser återfår den sina egenskaper. Efter upptining måste produkten omröras ordentligt tills den är helt homogen igen.

SÄKERHET

Innan användning, läs igenom säkerhetsdatabladet på vår hemsida www.chryso.se.