

Chryso Alpha 18

Vattenreducerande plasticerare

BESKRIVNING

CHRYSO®Alpha 18 är en ny generation plasticerare. Dess molykära struktur har utformats speciellt för att ge den exceptionella egenskaper när den används i torr betong eller i betong med mycket låg arbetsbarhet (VLW). Genom sin plasticerande och dispergerande förmåga förbättrar CHRYSO®Alpha 18 kompakteringen och därmed ökar packningsförmågan i betongen. Betongen får då en tätare struktur och därmed även reducerar den kapillära absorptionen.

CHRYSO®Alpha 18 ökar produktionshastigheten vid tillverkning av produkter med VLW-betong (exvis marksten). Efter direktavformning visar betong med CHRYSO®Alpha 18 en sluten ytfinish med våt-aspekt och utan att ytan slits av. CHRYSO®Alpha 18 har ett brett doseingspektra vilket underlättar användningen i olika typer av betong.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Alla cement typer
- Kantelement
- Rör
- Plattor
- Block
- Håldäcks plattor
- Alla typer av omedelbara formsläppande element

EGENSKAPER

ANVÄNDNINGSMETOD

- En dos från 0,4 % till 0,7 % av produkten av cementvikten används vanligtvis.
- Denna produkt är helt blandbar i vatten.
- Denna produkt måste tillsättas i blandaren med blandningsvattnet.
- Den optimala doseringen av denna produkt kan endast fastställas efter tester, med hänsyn tagen till de reologiska egenskaperna och de erforderliga mekaniska egenskaperna hos betongen.

Dosering:

0.25 à 1.5 kg pour 100 kg de ciment.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Skydda mot frost.

SÄKERHET

Innan användning, läs igenom säkerhetsdatabladet på vår hemsida www.chryso.se.