

Chryso® Dem Evia 115 (ex Bio 15)Formsläppmedel
Vegetabiliskt baserad**BESKRIVNING**

Chryso® Dem Evia 115 (ex Bio 15) är ett formsläppmedel för traditionell avformning som är färdig att användas, huvudsakligen sammansatt av vegetabiliska råvaror. CHRYSO® Dem Bio 15 - DBV är fri från aromatiska lösningsmedel.

Chryso® Dem Evia 115 (ex Bio 15) tillåter efterföljande applicering av puts och färg enligt de villkor som definieras av professionella regler för applicering av beläggningar.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Tung prefabricering
- Förspänd betong
- Plattor

EGENSKAPER

Karaktär	Vätska
Färg	Gul
Hållbarhet	24 månader
Biodegradable	>60% à 28 jours selon NF EN ISO 9408 - OCDE 301 F
Densitet	0,896 ± 0,000
Kinematic Viscosity mm²/s	20,5 mm²/s (cst) ± 0,00

NORMER OCH FÖRESKRIFTER

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		🔴
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	🔴🔴🔴
	COV	🔴
	BIODÉGRADABILITÉ	🔴
🔴 Critère favorable 🟡 Critère défavorable		

ANVÄNDNINGSMETOD

- Denna produkt måste appliceras genom sprutning (alla typer av utrustning), i en vanlig film, utan luckor eller överbelastning. Eventuellt överskott ger en svårare avformning.

Utrustning :

Rekommenderad sprututrustning:- Dysa: TP 650050- Tryck: 3-4 bar. Vid användning vid temperatur under 10°C rekommenderar vi användning av dysa typ 6501.

Förbrukning :

Metallunderlag: 50 m²/l

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Använd inte för att skydda formkanter
- För specialstöd (syntetisk eller PU-typ) eller applikationer med vit cement, rekommenderar vi att du kör ett kompatibilitetstest före användning.

Kompatibel med låg ånghärdningstemperatur.

SÄKERHET

Innan användning, läs igenom säkerhetsdatabladet på vår hemsida www.chryso.se.