

Chryso® Care Protec

Icke vidhäftande skyddsmedel

BESKRIVNING

CHRYSO®Care Protec är en rengöringsolja för betongbilar, blandare samt övrig betongutrustning. CHRYSO®Care Protec påverkar inte lackade ytor, samt är ett effektivt skydd mot rost.

CHRYSO®Care Protec lämnar en tunn fet film på ytan av metallytor, vilken hindrar vidhäftning av bruk och betong på metall och underlättar rengöringen av blandare och betongbilar. Betongen fastnar inte i mixerarmen, vilket underlättar rengöringen.

ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- Alla metalliska ytor i kontakt med cement, betong eller murbruk
- Blandarskydd
- Lastbilsskydd
- Skydd av utrustning för rörtillverkning

EGENSKAPER

Karaktär	Vätska
Färg	Beige
Hållbarhet	18 månader
Flash Point	71 °C
Kinematic Viscosity mm²/s	6,5 mm ² /s (cst) ± 1,50

NORMER OCH FÖRESKRIFTER

- Överensstämmer för PCB-innehåll med gällande lagstiftning (Europeiska gemenskapernas råd nr 85/467/CEE av den 1 oktober 85 – Europeiska gemenskapernas EGT L 269 av den 11 oktober 1985).

ANVÄNDNINGSMETOD

Skydd av metallytor:

- Spraya en film av CHRYSO®Protec på de ytor som skall skyddas.

Rengöring av metall ytor:

- Borsta först, därefter rengör som vanligt med vatten. Efter rengöring applicera en ny film med CHRYSO®Care Protec

Utrustning :

- Munstycke: typ TP 6501-6502
- Tryck: 3 bar

Förbrukning :

50 m²/l på ytor av metall.

SÄKERHET

Innan användning, läs igenom säkerhetsdatabladet på vår hemsida www.chryso.se.

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE

Version 2019

SÉCURITÉ FEU		🔴
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	🔴🔴🔴
	COV	🔴
	BIODÉGRADABILITÉ	🔴
🔴 Critère favorable 🟡 Critère défavorable		