

# Chryso® Dem Clarol LR (Ex Clarol I-102)

Formsläppmedel

## BESKRIVNING

Chryso® Dem Clarol LR är ett helsyntetiskt släppmedel som utvecklats för att möjliggöra direktavformning av färsk väl vibrerad betong. Produkten bildar en tunn fettfri hinna mellan formen och betongen vilken minskar formväggens sugkraft när formen tas bort.

Chryso® Dem Clarol LR möjliggör direktavformning av betong med lågt sättmått. Produkten är perfekt för stämplad markbetong. Som för övriga CLAROL produkter möter produkten krav på mycket hög porfri och fläckfri finish.

## FÖRDELAR

- Direktavformning
- Ger mycket hög ytfinish
- För betong med lågt sättmått
- För krävande vibrering

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Snabbavformning av betong för prefabricerade konstruktioner
- Lämplig för metallunderlag. Kontakta oss gärna för andra underlag.
- Produkten passar utmärkt för stämplad markbetong.

## EGENSKAPER

<b>Karaktär</b>	Vätska
<b>Färg</b>	Ljusgul
<b>Densitet</b>	0,810 ± 0,020
<b>Flash Point</b>	> 60 °C

## ANVÄNDNINGSMETOD

- Produkten måste appliceras jämnt, helst genom sprayning, utan under- eller överdosering. Appliceringen har en direkt inverkan på ytfinishen.
- Rekommenderat spruttryck: 3 till 4 bar

### Utrustning :

Valet av munstyckstyp (strålprofil och diameter) bör anpassas efter formens utformning och arbetsprocessen.

### Förbrukning :

40-50 m<sup>2</sup>/l

## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Produkten försämras inte med tiden om den förvaras i den ursprungliga, öppnade förpackningen och under de förvaringsförhållanden som anges i detta datablad. Om produkten fryser återfår den sina egenskaper. Efter upptining krävs noggrann omrörning tills produkten åter är helt homogen.

## SÄKERHET

Innan användning, läs igenom säkerhetsdatabladet på vår hemsida [www.chryso.se](http://www.chryso.se).