

Chryso® Dem Aqua 10

Formsläppmedel

BESKRIVNING

CHRYSO® Dem Aqua 10 är ett färdigblandat formsläppmedel med fördröjd verkan. Det är en vattenbaserad emulsion med hög ytspänning, vilket ger utmärkt vidhäftning och spridning på alla typer av formverk – särskilt metallformar – och säkerställer en effektiv och jämn täckning.

Produkten är avsedd för fördröjd formsläppning och bildar en smörjande film mellan betongen och formen, vilket gör att formen lätt kan lossas. Betongytorna får en slät och blank finish utan ådring och kan vid behov efterbehandlas med puts eller annan ytbeläggning.

ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN

- Prefabricering
- Förspänd betong
- All betong
- Alla typer av formar
- Alla typer av formsläpp
- Ånghärdad upp till 80° C

EGENSKAPER

Karaktär	Vätska
Färg	Vit
Hållbarhet	6 månader
Flash Point	85 °C
Kinematic Viscosity mm ² /s	75,0 mm ² /s (cst) ± 15,00

ANVÄNDNINGSMETOD

- Denna produkt måste appliceras genom sprutning (alla typer av utrustning), med borste eller roller, jämnt, utan brist eller överskott. Eventuellt överskott skulle påverka uttagningen negativ

Förbrukning :

Ungefär 60 m² per liter på metallformar. Vid applicering med svamp ökar täckförmågan till 80 m² per liter.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- För specialstöd (syntetisk eller PU-typ) eller applikationer med vit cement, rekommenderar vi att du kör ett kompatibilitetstest före användning.

SÄKERHET

Innan användning, läs igenom säkerhetsdatabladet på vår hemsida www.chryso.se.