

PIERI®Curing Clear

Membranhärdare

BESKRIVNING

PIERI®Curing Clear har utvecklats för att skydda nygjutna betongytor från att vattnet avdunstar för tidigt under härdning och på såvis förhindrar sprickbildning och dammbildning. Minskar porositet och ökar motståndskraften mot nötning hos betongen.

PIERI®Curing Clear bildar en färglös film efter att lösningsmedlet har avdunstat, vilket tillåter en komplett cementshydratisering tack vare produktens enastående vattenhållande förmåga.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Industrigolv
- Betongvägar
- Infraprojekt
- Vintergjutningar

EGENSKAPER

Karaktär	Vätska
Färg	Rosa
Hållbarhet	24 månader
Densitet	0,800 ± 0,200
Flampunkt	40 °C

<7 cSt-Iso 2431 vid 20° C

ANVÄNDNINGSMETOD

Produkten är klar för att användas. Produkten bör sprayas på färsk betong. Skydda mot regn de första timmarna efter applicering. Försvinner naturligt genom oxidation inom 40 till 60 dagar. Efter att produkten har oxiderat, borsta helt enkelt av betongen. Detta kommer att förbereda ytan för alla typer av ytbehandlingar.

Dosering:

150-200g/ m2

Lösningensmedelsbaserad lösning bör användas vid rengöring.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Produkten bör ej appliceras på betong som har en blödande tendens eller våta ytor.
- Överdosing eller vattenansamlingar kan ge fläckar
- Skydda mot regn de första timmarna efter applicering
- Skydda mot värme.
- Produkten är brandfarlig
- Undvik att använda en spruta med gnistbildande motor.
- Läs säkerhetsdatablad för åtgärder för lagring.

SÄKERHET

Innan användning, läs igenom säkerhetsdatabladet på vår hemsida www.chryso.se.